

軽くて強靱な二重成形ハンドル

ライトンハンマーシリーズ

- 折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。
- 木柄と同じ重量バランスを実現しました。
- 吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収。
- ガタや折れが少なく安全です。



軽量な
ポリプロピレン製
ハンドル

吸い付くグリップ

旧印 ライトン片手ハンマー

サイズ追加



- 材質—機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度—平頭 HRC 44°～50° 丸頭 HRC 35°～50°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm)	長さ (mm)	頭重量 (g)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
HK-05LT	#1/2	280	φ25	84	250	6	100116
HK-10LT	#1	280	φ30	103	450	6	100123
HK-15LT	#1 1/2	300	φ34	117	650	6	100130
HK-20LT	#2	340	φ38	128	900	6	100147

旧印 ライトンクロスペンハンマー

新商品



- 材質—機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度—平頭 HRC 44°～50°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 対辺 (mm)	長さ (mm)	頭重量 (kg)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
CP-06LT	0.6	280	33	99	0.6	6	112300
CP-09LT	0.9	280	38	111	0.9	6	112317

鉄新

旧印 ライトン両口ハンマー

サイズ追加



- 材質—機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度—平頭 HRC 44°～50°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 対辺 (mm)	長さ (mm)	頭重量 (kg)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
OHW-2LT	#2	280	37	105	0.9	6/12	121234
OHW-3LT	#3	300	42	118	1.3	6/12	121258
OHW-4LT	#4	375	47	130	1.8	6	121265
OHW-5LT	#5	375	50	140	2.2	6	121272

旧印 ライトンセットウハンマー

- 材質—機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度—平頭 HRC 44°～50°



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 対辺 (mm)	長さ (mm)	頭重量 (kg)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
SH-09LT	0.9	280	36	95	0.9	6/12	110238
SH-11LT	1.1	300	38	103	1.1	6/12	110245
SH-13LT	1.3	300	39	109	1.3	6/12	110252



樹脂・ゴム

ライトンソフトハンマー

新商品



- 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
- ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。
- ヘッドは取替が可能です。
- ヘッド硬度 HDD 55°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm) 長さ (mm)	全重量 (g)	内箱/外箱 (T)	JANコード 4963360
SF-02LT	#1/2(0.2)	280	φ23 80	260	6	121005
SF-05LT	#1 (0.5)	280	φ33 113	540	6	210327
SF-08LT	#1 1/2(0.8)	300	φ48 111	800	6	121036

【用途】機械等の修理 ジグ等の取付、取りはずし 木製品の組立
【使用温度】4℃～80℃

ライトン白ゴムハンマー

新商品



- 耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
- 白い物をたたく時に適しています。
- ヘッド硬度 HDD 15°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm) 長さ (mm)	全重量 (g)	内箱/外箱 (T)	JANコード 4963360
GHW-S LT	#1/2(小)	280	φ46 79	320	6	216206
GHW-M LT	#1(中)	300	φ57 96	550	6	121616
GHW-L LT	#1 1/2(大)	300	φ64 104	700	6	216220

【用途】木製品等の組立 レベル出し
【使用温度】-20℃～80℃

ライトン銅ハンマー



- 頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているのでねばりがあり、従来品と比べ長寿命で経済的です。
- 鋳造銅ハンマーと比べて2倍長持ちします。
- ヘッド硬度 HB 80°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm) 長さ (mm)	全重量 (kg)	内箱/外箱 (T)	JANコード 4963360
FH-10LT	#1	280	φ25 88	0.56	6	181245
FH-15LT	#1 1/2	280	φ30 96	0.8	6	181269
FH-20LT	#2	300	φ32 107	1.0	6	181276
FH-30LT	#3	340	φ36 119	1.4	6	181290
FH-40LT	#4	375	φ38 133	1.8	6	181306
FH-50LT	#5	375	φ43 139	2.2	6	181313

【用途】ジグの取付け 機械の修理 金型作業

ライトン真鍮ハンマー



- 銅ハンマーより少し硬いので比較的キズの付きにくい対象物を強打したい作業に適したハンマーです。
- ヘッド硬度 HB 95°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm) 長さ (mm)	全重量 (g)	内箱/外箱 (T)	JANコード 4963360
BS-10LT	#1	280	φ25 88	0.54	6	111242
BS-15LT	#1 1/2	280	φ30 96	0.76	6	111266
BS-20LT	#2	300	φ32 107	1.0	6	111273
BS-30LT	#3	340	φ36 119	1.3	6	111297
BS-40LT	#4	375	φ38 133	1.7	6	111303
BS-50LT	#5	375	φ43 139	2.0	6	111310

【用途】機械の修理・組立 ピン等の打込

ライトン軟鉄ハンマー



- 焼入鋼にキズを付けずに打撃できます。
- 機械構造用炭素鋼S25C(非調質)
- ヘッド硬度 HB 140°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm) 長さ (mm)	全重量 (kg)	内箱/外箱 (T)	JANコード 4963360
SI-10LT	#1	280	φ25 88	0.5	-	190742
SI-15LT	#1 1/2	280	φ30 96	0.7	-	190766
SI-20LT	#2	300	φ32 107	0.9	-	190773
SI-30LT	#3	340	φ36 119	1.2	-	190797
SI-40LT	#4	375	φ38 133	1.6	-	190803
SI-50LT	#5	375	φ43 139	1.9	-	190810

【用途】機械の組立 金型の製作

ライトンステンレスハンマー



- ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
- ヘッド：SUS304
- ヘッド硬度 HB 160°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm) 長さ (mm)	全重量 (g)	外箱/小箱 (T)	JANコード 4963360
SUS-10LT	#1	280	φ25 94	540	6	114700
SUS-15LT	#1 1/2	280	φ29 104	750	6	114717

【用途】食品工場内の機械・コンベア等の修理

非鉄金属