

## G ウレタンカケヤ (グラスファイバー柄)



ショックレス構造

- 頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。
- グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少します。
- ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
- 耐油性があります。
- ヘッド硬度 HDD 45°

## ウレタンカケヤ (木柄)



ショックレス構造

- 頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。
- ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
- 耐油性があります。
- ヘッド硬度 HDD 45°

## G ウレタン角カケヤ (グラスファイバー柄)



ショックレス構造

- 頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。
- グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少します。
- ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
- 耐油性があります。
- ヘッド硬度 HDD 40°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (丁)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
UKH-06G	#6	900	φ 89 162	2.6	3.6	2	204494	26,810
UKH-08G	#8	900	φ104 180	3.7	4.7	2	204500	30,890
UKH-10G	#10	900	φ104 202	4.2	5.2	2	204517	43,930
UKH-12G	#12	930	φ119 202	5.6	6.6	2	204524	57,840
UKH-15G	#15	930	φ123 231	6.7	7.7	2	204531	71,210

【用途】機械などの修理、組立 鋳金作業  
 【使用温度】-20℃~80℃  
 【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社にて行います。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (丁)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
UKH-6	#6	900	φ 89 162	2.6	3.2	2	203992	21,620
UKH-8	#8	900	φ104 180	3.7	4.3	2	204005	25,680
UKH-10	#10	900	φ104 202	4.2	4.8	2	204012	35,640

【用途】機械などの修理、組立 木製品の組立 杭打ち  
 【使用温度】-20℃~80℃  
 【木柄】交換木柄はP.63、クサビはP.62

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (丁)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
UKH-K04G	#4	360	70 145	1.5	1.8	2	204548	16,430
UKH-K46G	#4×650	650	70 145	1.5	2.1	2	204340	19,210
UKH-K05G	#5	360	79 152	2.1	2.4	2	204555	18,190
UKH-K56G	#5×650	650	79 152	2.1	2.7	2	204357	21,030
UKH-K06G	#6	900	94 162	2.7	3.7	2	204562	24,880
UKH-K08G	#8	910	104 174	3.9	4.9	2	204579	29,160
UKH-K10G	#10	910	104 190	4.4	5.4	2	204586	35,800

【使用温度】-20℃~80℃  
 【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社にて行います。

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄金属

ステンレス  
チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

パール

電気工事用

ホビー用

PXブランド

落下防止  
コード

グリップ  
テープ

クサビ・  
木柄

荷締機

ラッシング  
ベルト

タイトロン

タナガード

パレット  
ベルト

レバー  
ホイスト

ワイヤー  
荷締機

ロープ  
ラチェット

吊具

ベルト  
スリング

ワイヤー  
スリング

チェーン  
ホイスト

フック・リング  
シャックル

2点・4点吊り  
スリング

モッコ  
特殊仕様品

油圧  
ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪