

アジャストショックレスバー




ショックレス構造

- 反動が少ないショックレス構造です。
- ヘッドは取替ができます。
- ヘッド硬度 緑-高密度ポリエチレン HDD 65° 白-ナイロン HDD 70°

品番	呼称 (mm)	全長 (mm)	口径 (mm)	全重量 (kg)	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OSA-28	φ28	150	φ28	0.36	-	203015	4,560
OSA-32	φ32	150	φ32	0.45	-	203039	4,950
OSA-38	φ38	152	φ38.5	0.63	-	203053	5,800
OSA-43	φ43	160	φ43	0.81	-	203077	6,470
OSA-51	φ51	163	φ51	1.1	-	203091	7,350

【用途】ジグ・金型の取付調節 研磨のレベル出し
機械の組立て調節 旋盤の芯出し

【使用温度】-10℃~80℃



アジャストショックレスバー 替ヘッド



品番	適用	色	頭寸法 (mm)				ロールピン (mm)		梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
			W1	W2	H1	H2	A	B			
CS-05H	φ28	白	φ28	φ23	25	10	φ3	27	-	201820	1,295
CS-05GH	φ28	グリーン	φ28	φ23	25	10	φ3	27	-	201929	1,355
OS-20W	φ32	白	φ32	φ28	25	10	φ3	32	20	200816	1,295
OS-20GH	φ32	グリーン	φ32	φ28	25	10	φ3	32	20	200915	1,380
OS-30W	φ38	白	φ38	φ34	29	14	φ3	38	20	200823	1,745
OS-30GH	φ38	グリーン	φ38	φ34	29	14	φ3	38	20	200922	1,755
OS-40W	φ43	白	φ43	φ39	34	15	φ3	43	20	200830	2,090
OS-40GH	φ43	グリーン	φ43	φ39	34	15	φ3	43	20	200939	2,250
OS-50W	φ51	白	φ51	φ45	41	17	φ5	51	20	200847	3,940
OS-50GH	φ51	グリーン	φ51	φ45	41	17	φ5	51	20	200946	4,340

ヘッド1個につきロールピン1本つき

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 钣金用
- 建築土木用
- パール
- 電気工事用
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

荷締機

- ラッシングベルト
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- ロープラチェット

吊具

- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- 電動ホイスト
- フックリングシャックル
- 2点・4点吊りスリング
- モック・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ


キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪

ヘッドの交換方法

アジャストショックレスバー

●はずし方



●はめ方

