

プレートタイプHGシリーズ 軽荷重用(8kg~65kg)


価格：オープン

自在車



HG-R75

寸法図(単位:mm)



品番	車輪	許容荷重(kg)	車輪径(D)	取付高(H)	取付座(A×B)	取付寸法(X×Y)	取付穴(P)	偏芯(E)	自重(g)	JANコード4963360	車輪品番
HG-R25	ゴム	8	25	35	35×30	28×23	4.2	9	35	450013	25R
HG-R32		12	32	42	38×32	30×24	4.2	11	50	450020	
HG-R38		20	38	50	46×38	36×28	5.3	12	85	450037	
HG-R50		30	50	65	59×47	46×35	6.5	16	165	450044	
HG-R65		40	65	80	70×58	55×42	8.8	21	300	450051	
HG-R75	ナイロン	50	75	90	70×58	55×42	8.8	21	350	450068	25N
HG-N25		10	25	35	35×30	28×23	4.2	9	35	450112	
HG-N32		18	32	42	38×32	30×24	4.2	11	50	450129	
HG-N38		28	38	50	46×38	36×28	5.3	12	75	450136	
HG-N50		38	50	65	59×47	46×35	6.5	16	140	450143	
HG-N65		55	65	80	70×58	55×42	8.8	21	240	450150	
HG-N75		65	75	90	70×58	55×42	8.8	21	260	450167	
HG-UR50	ウレタン	38	50	65	59×47	46×35	6.5	16	150	450242	25UR
HG-UR65		55	65	80	70×58	55×42	8.8	21	280	450259	
HG-UR75		65	75	90	70×58	55×42	8.8	21	330	450266	

- 金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです。
- HG型とSHG型は取付寸法が同じですので併用できます。

金具/25・32・38mmはユニクロームメッキ仕上 50・65・75mmはクロームメッキ仕上


価格：オープン

自在車(ブレーキ付)



SHG-R50

寸法図(単位:mm)



品番	車輪	許容荷重(kg)	車輪径(D)	取付高(H)	取付座(A×B)	取付寸法(X×Y)	取付穴(P)	偏芯(E)	自重(g)	JANコード4963360	車輪品番
SHG-R50	ゴム	30	50	65	59×47	46×35	6.5	21	180	451041	25R
SHG-R65		40	65	80	70×58	55×42	8.8	24	360	451058	
SHG-R75		50	75	90	70×58	55×42	8.8	29	410	451065	
SHG-N50	ナイロン	38	50	65	59×47	46×35	6.5	21	170	451140	25N
SHG-N65		55	65	80	70×58	55×42	8.8	24	280	451157	
SHG-N75		65	75	90	70×58	55×42	8.8	29	300	451164	
SHG-UR50	ウレタン	38	50	65	59×47	46×35	6.5	21	170	451249	25UR
SHG-UR65		55	65	80	70×58	55×42	8.8	24	330	451256	
SHG-UR75		65	75	90	70×58	55×42	8.8	29	350	451263	

- HG型とSHG型は取付寸法が同じですので併用できます。

金具/クロームメッキ仕上


価格：オープン

固定車



HR-R65

寸法図(単位:mm)



品番	車輪	許容荷重(kg)	車輪径(D)	取付高(H)	取付座(A×B)	取付寸法(X×Y)	取付穴(P)	偏芯(E)	自重(g)	JANコード4963360	車輪品番
HR-R25	ゴム	8	25	35	36×18	29× 0	4.2	—	30	450518	25R
HR-R32		12	32	42	36×20	29× 0	4.2	—	40	450525	
HR-R38		20	38	50	46×25	36×15	5.3	—	70	450532	
HR-R50		30	50	65	58×40	45×25	6.5	—	125	450549	
HR-R65		40	65	80	70×47	55×28	8.8	—	240	450556	
HR-R75	ナイロン	50	75	90	70×47	55×28	8.8	—	280	450563	25N
HR-N25		10	25	35	36×18	29× 0	4.2	—	30	450617	
HR-N32		18	32	42	36×20	29× 0	4.2	—	40	450624	
HR-N38		28	38	50	46×25	36×15	5.3	—	60	450631	
HR-N50		38	50	65	58×40	45×25	6.5	—	100	450648	
HR-N65		55	65	80	70×47	55×28	8.8	—	175	450655	
HR-N75		65	75	90	70×47	55×28	8.8	—	190	450662	
HR-UR50	ウレタン	38	50	65	58×40	45×25	6.5	—	115	450747	25UR
HR-UR65		55	65	80	70×47	55×28	8.8	—	210	450754	
HR-UR75		65	75	90	70×47	55×28	8.8	—	260	450761	

- HR型・HG型・SHG型は取付け高さが同じです。

金具/25・32・38mmはユニクロームメッキ仕上 50・65・75mmはクロームメッキ仕上

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄金属

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

钣金用

建築土木用

パール

電気工用

ホビー用

PXブランド

落下防止

コート

グリップ

テープ

クサビ・木柄

荷締機

ラッシング

ベルト

タイトロン

タナガード

パレット

ベルト

レバー

ホイスト

ワイヤー

荷締機

ロープ

ラチェット

吊具

ベルト

スリング

ワイヤー

スリング

チェーン

ホイスト

フック・リング

シャックル

2点・4点吊り

スリング

モック

特殊仕様品

油圧

ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

