


プレートタイプHEシリーズ 軽荷重用(20kg~60kg)

自在車



HE-R50

寸法図(単位:mm)



価格：オープン

品番	車輪	許容荷重(kg)	車輪径(D)	取付高(H)	取付座(A×B)	取付寸法(X×Y)	取付穴(P)	偏芯(E)	自重(g)	JANコード4963360	車輪品番
HE-R40	ゴム	20	40	58	51×31	40×20	5.5	20	135	452031	25R
HE-R50		30	50	65	70×42	56×28	6.5	21	175	452048	25R
HE-R65		30	65	82	70×42	56×28	6.5	24	230	452055	20R
HE-R75		40	75	92	70×42	56×28	6.5	29	280	452062	20R
HE-R100		50	100	122	100×58	82×40	8.8	32	560	452079	20R
HE-R125		60	125	148	100×58	82×40	8.8	39	780	452086	20R
HE-N40	ナイロン	20	40	58	51×31	40×20	5.5	20	115	452130	25N
HE-N50		40	50	65	70×42	56×28	6.5	21	150	452147	25N
HE-N65		40	65	82	70×42	56×28	6.5	24	180	452154	20N
HE-N75		50	75	92	70×42	56×28	6.5	29	200	452161	20N
HE-N100		60	100	122	100×58	82×40	8.8	32	410	452178	20N

- 軽量運搬車などに適します。重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
- HE型・SHE型・HER型は取付寸法が同じですので併用できます。


金具/クロームメッキ仕上

自在車(ブレーキ付)



SHE-R75

寸法図(単位:mm)



価格：オープン

品番	車輪	許容荷重(kg)	車輪径(D)	取付高(H)	取付座(A×B)	取付寸法(X×Y)	取付穴(P)	偏芯(E)	自重(g)	JANコード4963360	車輪品番
SHE-R40	ゴム	20	40	58	51×31	40×20	5.5	20	170	452635	25R
SHE-R50		30	50	65	70×42	56×28	6.5	21	200	452642	25R
SHE-R65		30	65	82	70×42	56×28	6.5	24	260	452659	20R
SHE-R75		40	75	92	70×42	56×28	6.5	29	310	452666	20R
SHE-R100		50	100	122	100×58	82×40	8.8	32	640	452673	20R
SHE-R125		60	125	148	100×58	82×40	8.8	39	840	452680	20R
SHE-N40	ナイロン	20	40	58	51×31	40×20	5.5	20	135	452734	25N
SHE-N50		40	50	65	70×42	56×28	6.5	21	190	452741	25N
SHE-N65		40	65	82	70×42	56×28	6.5	24	210	452758	20N
SHE-N75		50	75	92	70×42	56×28	6.5	29	230	452765	20N
SHE-N100		60	100	122	100×58	82×40	8.8	32	460	452772	20N

- 軽量運搬車などに適します。重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
- HE型・SHE型・HER型は取付寸法が同じですので併用できます。


金具/クロームメッキ仕上

固定車



HER-R75

寸法図(単位:mm)



価格：オープン

品番	車輪	許容荷重(kg)	車輪径(D)	取付高(H)	取付座(A×B)	取付寸法(X×Y)	取付穴(P)	偏芯(E)	自重(g)	JANコード4963360	車輪品番
HER-R50	ゴム	30	50	65	70×42	56×28	6.5	—	135	452345	25R
HER-R65		30	65	82	70×42	56×28	6.5	—	180	452352	20R
HER-R75		40	75	92	70×42	56×28	6.5	—	220	452369	20R
HER-R100		50	100	122	100×58	82×40	8.8	—	470	452376	20R
HER-R125		60	125	148	100×58	82×40	8.8	—	670	452383	20R
HER-N50	ナイロン	40	50	65	70×42	56×28	6.5	—	115	452444	25N
HER-N65		40	65	82	70×42	56×28	6.5	—	135	452451	20N
HER-N75		50	75	92	70×42	56×28	6.5	—	150	452468	20N
HER-N100		60	100	122	100×58	82×40	8.8	—	320	452475	20N

- 軽量運搬車などに適します。重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
- HE型・SHE型・HER型は取付寸法が同じですので併用できます。

金具/クロームメッキ仕上

ゴム車 20R
一般的に、各方面で多く使用され、クッション性に優れています。

ナイロン車 20N
始動・走行抵抗が少なく、耐水・耐摩耗性に優れています。

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄金属

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鍍金用

建築土木用

ボール

電気工事用

ホビー用

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ラッシングベルト

タイトロン

タナガード

パレットベルト

レバーホイス

ワイヤー荷締機

ロープラチェット

吊具

ベルトスリング

ワイヤースリング

チェーンホイス

フック・リング

シャックル

2点・4点吊りスリング

モッコ・特殊仕様品

油圧ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪